



The Hidden Link®

HIDDEN DECK FASTENING SYSTEM

Benefits

- No visible fasteners on deck board face
- Fasteners that are attached to the joists are hidden by the subsequent deck board
- **The Hidden Link®** system allows air to flow between the deck boards and the joist, enabling the joists to continually dry out (preventing the acceleration of rot)
- No expensive biscuit cutter required
- No hammering
- Works well with exotic hardwoods and composite decking
- Approx. 100 sq. ft. coverage using 5.5" deck boards 16" o.c.
- Screws Included.



The Easiest Clip to Install!

Installation Sequence



STEP 1

To install the first deck board, place **The Hidden Link®** flat against the joist as shown. Fasten the tab into the joist using the 1" screws supplied.



STEP 2

Next, place the first deck board on top of **The Hidden Link®**, fastening it to **The Hidden Link®** using the 1" screws supplied.




STEP 3

After the first **The Hidden Link®** is fastened to the deck board, move to the opposite edge of the deck board and slide **The Hidden Link®** between the deck joist and deck board. Fasten the 1" screw through **The Hidden Link®** tab at EVERY JOIST LOCATION as shown.



STEP 4

Fasten **The Hidden Link®** to the joist using the 2" screw at EVERY JOIST LOCATION.



STEP 5

To install the next deck board, fasten the tab of **The Hidden Link®** to the edge of this deck board with the base of the clip on the underside. The spacing should be within 1" of the side of EACH JOIST as it will slide under the previously fastened deck board.



STEP 6

Take the entire length of this deck board with the clips installed and tuck the clips under the previously fastened deck board. **The Hidden Link®** automatically gaps the deck boards. Consult manufacturer's spacing specifications before installing your deck.



STEP 7

Then repeat Steps 3 through 6, progressively working down the entire length of each joist.



STEP 8

This image shows the first and second deck boards installed. Be sure the deck boards are snug against the spacer tab as you continue fastening the subsequent deck boards.



STEP 9

As you reach the end of the deck, fasten **The Hidden Link®** on the OUTSIDE edge of the Rim Joist as shown, using 16" spacing between each one around the entire perimeter of the deck.



STEP 10

Fasten **The Hidden Link®** to the underside of the last deck board. You may finish off with your desired fascia material or just leave the rim joist exposed.

The Hidden Link® is a patented deck clip system that is easy to install from above the deck. No expensive biscuit cutters are required, no hammering, no access to the underside required and no visible fasteners on the deck board face. Each carton contains enough clips and screws to fasten 100 square feet of decking (based on 16" centers). The clip automatically spaces the deck boards and allows air flow between the deck boards and the joist, enabling the joists to dry faster preventing rot, mold and mildew. The clips are made from heavy duty powder coated steel and all fasteners are coated with ACQ approved coatings. **The Hidden Link®** carries an exclusive 25 year prorated warranty against loos deck boards. **The Hidden Link®** is compatible with pressure treated joists but not recommended for pressure treated deck boards. **The Hidden Link®** is not recommended for use when contact to salt water may occur. For seaside applications call us at 800-951-2222 and ask about our stainless steel Shadoe®Track under deck fastening system or email us at sales@suredrive.com.

Item Number
88977
Part Number
HIDDENLINK 1



Pan American Screw /
Sure Drive USA
Conover, NC / Hayward, CA
800-951-2222
www.suredrive.com



The Hidden Link®

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTO PARA TERRAZAS

Beneficios

- Sin sujetadores visibles en la superficie de la terraza
- Los sujetadores que se instalan en las viguetas se ocultan con las tablas para terraza
- El sistema Hidden Link® permite la ventilación entre las tablas para terraza y la vigueta, gracias a lo cual las viguetas permanecen secas y se evita el pudrimiento.
- No se requieren costosas herramientas especiales
- No necesita usar martillo
- Funciona bien con maderas duras exóticas y terrazas compuestas
- Cobertura aproximada de 9,29 m2 con tablas para terraza de 0,14 y 0,4 m de centro a centro
- Se incluyen tornillos



¡El sujetador más fácil de instalar!

Secuencia de instalación



PASO 1

Para instalar la primera tabla para terraza, coloque la pieza The Hidden Link® en forma plana contra la vigueta como muestra la imagen. Fije la lengüeta en la vigueta con los tornillos de 1" incluidos.



PASO 2

A continuación, coloque la primera tabla para terraza encima de la pieza The Hidden Link® y fíjela a la pieza The Hidden Link® con los tornillos de 1" incluidos.



PASO 3

Después de fijar la primera pieza The Hidden Link® a la tabla para terraza, vaya al borde opuesto de la tabla para terraza y deslice la pieza The Hidden Link® entre la vigueta para terraza y la tabla para terraza. Coloque el tornillo de 1" a través de la lengüeta de la pieza The Hidden Link® en la UBICACION DE CADA VIGUETA como muestra la imagen.



PASO 4

Fije la pieza The Hidden Link® en la vigueta con el tornillo de 2" en la UBICACION DE CADA VIGUETA.



PASO 5

Para instalar la siguiente tabla para terraza, fije la lengüeta de la pieza The Hidden Link® al borde de esta tabla para terraza con la base del sujetador en la parte inferior. La separación debe ser de 2,54 cm del lado de CADA VIGUETA, ya que se deslizará por debajo de la tabla para terraza fijada previamente.



PASO 6

Tome esta tabla para terraza con los sujetadores instalados e introduzca los sujetadores debajo de la tabla para terraza fijada previamente. La pieza The Hidden Link® deja inmediatamente el espacio entre las tablas para terraza. Consulte las especificaciones de espacio del fabricante antes de instalar su terraza.



PASO 7

Luego, repita los pasos 3 a 6, progresivamente a lo largo de cada vigueta.



PASO 8

Esta imagen muestra la primera y segunda tablas para terraza instaladas. Asegúrese de que las tablas para terraza estén ceñidas contra la lengüeta espaciadora mientras sigue fijando las demás tablas para terraza.



PASO 9

Cuando llegue al final de la terraza, fije la pieza The Hidden Link® en el borde EXTERIOR de la vigueta del borde como muestra la imagen, dejando un espacio de 40,64 cm entre cada pieza alrededor del perímetro de la terraza.



PASO 10

Fije la pieza The Hidden Link® en la parte inferior de la última tabla para terraza. Puede terminar con el material de acabado que desee o dejar la vigueta del borde expuesta.

The Hidden Link® es un sistema patentado de sujetadores para terraza, fácil de instalar encima de la terraza. No se requieren costosas herramientas especiales ni usar el martillo, no necesita tener acceso a la parte inferior ni quedarán sujetadores visibles en la superficie de la terraza. Cada caja contiene suficientes sujetadores y tornillos para fijar 9,29 m2 de terraza (basado en centros de 0,4 m). El sujetador deja inmediatamente el espacio entre las tablas para terraza y permite la ventilación entre las tablas para terraza y la vigueta, gracias a lo cual las viguetas se secan más rápidamente y se evita el pudrimiento, el moho y los hongos. Los sujetadores están hechos de acero para trabajo pesado con capa granulada y todos los sujetadores tienen un revestimiento aprobado para ACO. The Hidden Link® incluye una exclusiva garantía prorrateada de 25 años contra tablas para terraza sueltas. The Hidden Link® es compatible con viguetas tratadas a presión, pero no se recomienda su uso en contacto con agua salada. En caso de aplicaciones costeras, llámenos al 800-951-2222 y pregunte por nuestro sistema de fijación de terrazas inferior de acero inoxidable Shadoe@Track o envíenos un correo electrónico a sales@suredrive.com

Número de artículo
88977
Número de pieza
HIDDENLINK1



Pan American Screw /
Sure Drive USA
Conover, NC / Hayward, CA
800-951-2222
www.suredrive.com